



FACTSHEET SEMPERGREEN® VERTICAL SYSTEMS **FLEXIPANEL**

MATERIAAL

Het Sempergreen® Flexipanel is een bouwsteen van de SemperGreenwall en bestaat uit:

- TPO membraam aan achterzijde
- Speciaal geperste substraatmat
- Capillair, UV bestendig en sterk vlies
- Beplanting

OVER DE BEPLANTING

Het Flexipanel wordt beplant met een zorgvuldig samengestelde mix van indoor of outdoor beplanting. Elke situatie is anders en elk klimaat is anders. Daarom heeft Sempergreen® Vertical Systems haar plantassortiment uitvoerig getest. Zo kan uw wand naar wens worden ingeplant, terwijl u zeker weet dat de beplanting past bij de situatie van uw project. De beplanting wordt in eigen kwekerij opgekweekt in het Flexipanel. Bij levering is het Flexipanel voor minimaal 90% begroeid.

PRODUCTFOTO



INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Het Flexipanel onderscheidt zich door de eenvoudige manier van installatie. Als u dat wenst, is installatie met eigen mensen ook goed mogelijk. Uiteraard kunnen wij de installatie ook voor u verzorgen of begeleiden.

Tijdens de installatie wordt een SemperGreenwall standaard voorzien van een Plant Care System. Hierbij krijgt de beplanting de benodigde water en voedingsstoffen toegediend door middel van een volautomatisch irrigatiesysteem.

Het onderhoud van een SemperGreenwall is erg belangrijk voor het behoud van de groene uitstraling. Wij adviseren u graag over de beschikbare onderhoudspakketten.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Begroeiing bij levering:	ca. 90%
Gewicht droog:	ca. 20-25 kg/m ²
Gewicht verzadigd:	ca. 40-45 kg/m ²
Standaard dikte Flexipanel:	ca. 6 cm (zonder beplanting)
Standaard dikte systeem:	ca. 10 cm (zonder beplanting)
Standaard afmetingen per paneel:	62 cm x 52 cm (Andere afmetingen in overleg mogelijk)

Naturally